

DESCRIPCIÓN

Limpiador especial para discos de freno, pastillas, embragues, tambores, mediante una mezcla de alcoholes y disolventes que elimina la grasa, la suciedad y el polvo. Se puede utilizar para limpieza en general de cualquier componente mecánico desengrasando eficazmente y eliminando los depósitos formados, En todos los casos que se desee una eliminación rápida de la suciedad y que la pieza tratada quede seca.

CARACTERÍSTICAS

La suciedad disuelta es arrastrada y eliminada con facilidad. Se evapora rápidamente. Quedando en poco tiempo la pieza limpia y seca. No es abrasivo ni corrosivo y no conduce la corriente eléctrica, pudiéndose utilizar con seguridad frente a materiales plásticos y elementos no plásticos. Se debe tener cuidado y testar antes de su uso en las piezas plásticas y resinas.

REFERENCIAS Y CAPACIDADES

Ref. LF

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto sobre las partes a limpiar. Aplicar sobre las superficies hasta la completa eliminación de las grasas, incrustaciones y residuos. En el sistema de frenos y embragues aplicar generosamente arrastrando la suciedad, dejar transcurrir unos segundos y las superficies quedaran limpias y secas. Para mecanismos con depósitos muy gruesos y resecos ayudarse con un trapo para su eliminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	NORMA	VALOR
Aspecto	-	Líquido transparente
Color	Visual	Incoloro
Densidad (kg/L)	ASTM D-5931	0.709

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

- Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.
- No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.
- Asegurar una buena ventilación.
- Para la protección personal, consulte la FDS.
- Prohibido fumar, comer y beber en la zona de aplicación.
- Evitar fuentes de ignición y cargas electrostáticas.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Conservar el producto en el envase original o idéntico al original.

Almacenamiento:

- Almacenar según la legislación.
- Observar las indicaciones de la etiqueta.
- Almacenar los envases entre 5 y 35°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.
- Mantener lejos de fuentes de ignición.
- Mantener lejos de materiales y productos incompatibles.
- No fumar.
- Evitar la entrada a personas no autorizadas.
- Una vez abierto el envase, cerrar cuidadosamente y colocar verticalmente para evitar derrames.

Usos específicos: Producto exclusivo para uso profesional en centros de lavado, talleres en general e industrias.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.



MONTEARENAS S.A.U.

C/ CANTALOBOS, 10
24411 PONFERRADA
(LEÓN) - SPAIN